



Maße:
A: 310 mm
B: 175 mm
C: 165 mm



Bestückung:

Steckdosenklappen mit Sicherheitsschloss einzeln abschließbar. Mit 2 oder 4 CEE-Steckdosen 2P + E 16A 230V/6h lieferbar. Optional mit FI/LS-Kombischalter (B 6A, B 10A oder B 16A / 0,03A) und mit MID-gereichtem Wechselstromzähler. Ständer aus verzinktem Stahlblech. Verdrahtung im Element.

Gehäuse-Ausführung:
 Aluminium-Guss
 (ohne FI/LS und Zähler)

Steckdosen – Säule – ALU-Guss

Typ	Art. Nr.
2 Steckdosen A2	8932
4 Steckdosen A4	8933

Gehäuse-Ausführung:
 Aluminium-Guss
 (mit FI/LS ohne Zähler)

Steckdosen – Säule – ALU-Guss

Typ	Art. Nr.
2 Steckdosen AF2	8942
4 Steckdosen AF4	8943

Gehäuse-Ausführung:
 Aluminium-Guss
 (mit FI/LS und Zähler)

Steckdosen – Säule – ALU-Guss

Typ	Art. Nr.
2 Steckdosen AFZ2	8952
4 Steckdosen AFZ4	8953



Zubehör:

Typ	Art. Nr.
Verzinktes Stahlrohr 60 mm Ø	8970
Höhe: ca. 119 cm	
Rohrhalterung	8971
Wandhalterung	8972

