

Die ideale Säule für Komfortplätze oder Steganlagen. kWh / Wasser zur internen Verbrauchsbestimmung

Variable Bestückung:

- 1 bis 4 CEE-Steckdosen 2P + E 16A 230V/6h
- 1 bis 4 elektronische Wechselstromzähler (MID-geeicht)
- 1 bis 4 FI/LS-Kombischalter B 6, 10 oder 16/0,03A
- 1 x Lasttrennschalter nach neuer DIN VDE 0100-708:2012-02
- 1 bis 4 Wasserhähne mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter nach DIN EN 1717/DVGW VP 657
- 1 bis 4 Kaltwasserzähler (geeicht)
- LED-Beleuchtung als Positionsluchte
- Dämmerungsschalter
- räumliche Trennung von Wasser & Elektrizität + Bodenplatte
- extra großer Anschlussraum für bis max. 5x25 mm² CU
- komfortable Modulbauweise: Rückenteil abnehmbar!
- mit Bodenflansch und Verschraubungsmaterial für Betonfundament oder Stegbefestigung



Typ SMWZ4 – Art.-Nr. 8834.Z

Maße: HxBxT =
 ca. 750x300x300 mm
 Bodenplatte: 340x340 mm

Gehäuse-Ausführung:

Seitenteile aus V2A 1.4301 2 mm - Oberfläche geschliffen
 Rahmen aus eloxiertem Aluminium AlMg3

*Alle Typen auch absolut Seewasser beständig in V4A
 Edelstahl sowie in jeder beliebigen RAL-Farbe chromatiert
 und pulverbeschichtet lieferbar!*

	Typ	Bestückung	Art. Nr.
Typ MAX = (M)			
Mit CEE-Steckdosen (S):			
FILS Schalter + Lasttrennschalter (LTS)	SM1	1 CEE + FILS + LTS	8811
	SM2	2 CEE + FILS + LTS	8812
	SM3	3 CEE + FILS + LTS	8813
	SM4	4 CEE + FILS + LTS	8814
Nur mit Wasserhähnen (WH):	WM1	1 WH	8821
	WM2	2 WH	8822
	WM3	3 WH	8823
	WM4	4 WH	8824
Mit CEE-Steckdosen und Wasserhähnen:	SMW1	1 CEE + 1 WH + FILS + LTS	8831
FILS Schalter + Lasttrennschalter (LTS)	SMW2	2 CEE + 2 WH + FILS + LTS	8832
	SMW3	3 CEE + 3 WH + FILS + LTS	8833
	SMW4	4 CEE + 4 WH + FILS + LTS	8834
<hr/>			
Mit LED-Beleuchtung (L):			
Mit CEE-Steckdosen (S):			
FILS Schalter + Lasttrennschalter (LTS)	SML1	1 CEE + LED + FILS + LTS	8841
	SML2	2 CEE + LED + FILS + LTS	8842
	SML3	3 CEE + LED + FILS + LTS	8843
	SML4	4 CEE + LED + FILS + LTS	8844
Nur mit Wasserhähnen (WH):	WML1	1 WH + LED	8851
	WML2	2 WH + LED	8852
	WML3	3 WH + LED	8853
	WML4	4 WH + LED	8854
Mit CEE-Steckdosen und Wasserhähnen:	SMWL1	1 CEE + 1 WH + LED + FILS + LTS	8861
FILS Schalter + Lasttrennschalter (LTS)	SMWL2	2 CEE + 2 WH + LED + FILS + LTS	8862
	SMWL3	3 CEE + 3 WH + LED + FILS + LTS	8863
	SMWL4	4 CEE + 4 WH + LED + FILS + LTS	8864

Mit LED-Beleuchtung und Dämmerungsschalter (DS):

**Mit CEE-Steckdosen (S):
 FILS Schalter + Lasttrennschalter (LTS)**

Nur mit Wasserhähnen (WH):

**Mit CEE-Steckdosen und Wasserhähnen:
 FILS Schalter + Lasttrennschalter (LTS)**

Typ		Art. Nr.
SMLD1	1 CEE + LED + DS + FILS + LTS	8871
SMLD2	2 CEE + LED + DS + FILS + LTS	8872
SMLD3	3 CEE + LED + DS + FILS + LTS	8873
SMLD4	4 CEE + LED + DS + FILS + LTS	8874
WMLD1	1 WH + LED + DS	8881
WMLD2	2 WH + LED + DS	8882
WMLD3	3 WH + LED + DS	8883
WMLD4	4 WH + LED + DS	8884
SMWLD1	1 CEE + 1 WH + LED + DS + FILS + LTS	8891
SMWLD2	2 CEE + 2 WH + LED + DS + FILS + LTS	8892
SMWLD3	3 CEE + 3 WH + LED + DS + FILS + LTS	8893
SMWLD4	4 CEE + 4 WH + LED + DS + FILS + LTS	8894

**Mit CEE-Steckdosen (S):
 Elektronischer Zähler (geeicht) (Z):
 FILS Schalter + Lasttrennschalter (LTS)**

**Mit Wasserhähnen+ (WH):
 Kaltwasserzähler (geeicht) (KWZ)**

**Mit CEE-Steckdosen und Wasserhähnen:
 Elektronische Zähler MID-geeicht
 FILS Schalter + Lasttrennschalter (LTS)**

Typ	Bestückung	Art. Nr.
SMZ1	1 CEE + FILS + LTS + Z	8811.Z
SMZ2	2 CEE + FILS + LTS + Z	8812.Z
SMZ3	3 CEE + FILS + LTS + Z	8813.Z
SMZ4	4 CEE + FILS + LTS + Z	8814.Z
WMZ1	1 WH + KWZ	8821.Z
WMZ2	2 WH + KWZ	8822.Z
WMZ3	3 WH + KWZ	8823.Z
WMZ4	4 WH + KWZ	8824.Z
SMWZ1	1 CEE + 1 WH + Z1 + LTS	8831.Z
SMWZ2	2 CEE + 2 WH + Z2 + LTS	8832.Z
SMWZ3	3 CEE + 3 WH + Z3 + LTS	8833.Z
SMWZ4	4 CEE + 4 WH + Z4 + LTS	8834.Z

Kaltwasserzähler geeicht (KWZ)

möglich bei allen Ausführungen

Kombinationsmöglichkeiten (Beispiele) – Gullys siehe auch Kombisäule Typ „OSLO“:



Typ: SMW4 – V2A
 und Entsorgungsplatte 26701



Typ: SMW4 – V2A
 und V2A Gully 366250